



модель/характеристики	185 Mindo	285 Mindo	SC335/325	SC355/350	SC385/385LCD	SC395/395LCD	SC3500	Eureka/Mini
тип мотора	thru-flow, прямоточный	thru-flow, прямоточный	by-pass, обводной	by-pass, обводной	by-pass, обводной	by-pass, обводной	by-pass, обводной	thru-flow, прямоточный
потребляемая мощность, Вт	1200	1600	1650	1750	1800	1700	3000	1140
подъем водного столба, мм	2985	2920	2962	3000	3352	3600	3500	2985
разрежение, кПа	28	22	29	29	29	30	34	18,5
расход возд. потока, м3/час	211	202	209	222	232	234	357	190
мощность всасывания, аэроВт	400	605	590	630	670	700	868	350
циклонный фильтр	да	да	да	да	да	да	да	нет
самовстряхивающийся фильтр	да	да	да	да	да	да	да	нет
пропитка фильтра GORE-TEX	да	да	да	да	да	да	да	нет
степень очистки выхлопа (частицы не более 1 микрона)	98,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	97,50%
угольный фильтр для очистки воздуха после охлаждения мотора	нет	нет	да	да	да	да	да	нет
запатентованная система звукоизоляции мотора	да	да	да	да	да	да	да	
уровень шума, Дб	55	63	62	62	62	63	66	65
система анти-вибрации	да	да	да	да	да	да	да	нет
система Atlis	нет	да	да	да	да	да	да	нет
глушитель в комплекте	нет	да	да	да	да	да	да	да
антибактериальная пропитка пластикового мусоросборника	да	да	да	да	да	да	да	нет
дополнительная розетка на корпусе	нет	нет	да	да	да	да	да	нет
площадь уборки, м2	200	250	270	560	700	930	1200	60
максимальная длина воздуховодов	30	30	30	50	80	100	120	12
наличие модели с LCD-монитором	нет	нет	нет	нет	да	да	нет	нет
высота, см	84	92	89	106,5	106,5	106,5	112	37
диаметр, см	28	28	28	28	28	35,5	35,5	18
вес, кг	13,9	14	13	14	15	19	27	3,1
емкость мусоросборника	15	15	15	15	15	27	31	3

система Atlis позволяет менять расположение всасывающей магистрали и подводить воздуховоды с правой и с левой стороны блока в зависимости от планировки



показания LCD-монитора, модели 385, 395

температура окружающей среды

время

счетчик часов работы мотора

индикатор мощности всасывания

индикатор заполнения мусоросборника и индикатор необходимости вызова сервисной службы